

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: *LACA SATINADA JB*****Cód. E1 181 0000**

Laca satinada de acabado de primera calidad para la protección y decoración de la madera en interiores.

- * Gran dureza y resistencia al rayado.
- * No amarillea.
- * Rapidez de secado.
- * Gran impermeabilidad.
- * Gran poder de relleno.
- * Tacto sedoso. Acabado impecable.

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Celulósico.
- * Acabado: Satinado (brillo de 60-65% en ángulo de 60-60)
- * Color: Incoloro.
- * Rendimiento: 6-8 m²/lt. y mano., según preparación de la madera
- * Densidad: 0,92 ± 0,01 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 18 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 10 minutos
- * Secado: 20-30 minutos
- * Repintado: 4-5 horas.
- * Duro: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Se empleará sobre TAPAPOROS CELULOSICO E-9005 de Valentine, después de lijar hasta eliminar el "repelo" de la madera.

3.2. Repintado:

La LACA SATINADA JB sólo se puede aplicar sobre sustratos resistentes a los disolventes para celulósicos, de lo contrario, se producirían removidos, aunque las capas inferiores estuvieran bien secas.

Productos sintéticos o ceras deben **eliminarse totalmente** mediante lijado y proceder como si de madera nueva se tratase.

Sobre productos celulósicos o poliuretanos lijar bien con lija fina previamente (nº000 si es a mano ó nº0 si es a máquina).

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA	
Producto: <i>LACA SATINADA JB</i>	Cód. E1 181 0000
4. Modo de empleo: * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. * Aplicación a pistola aerográfica previa dilución con un 20% aprox. de DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine (entre 15 y 20 seg. CF4), en dos manos y un total de 40-50 micras secas. * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL.	
5. Envase y etiquetado: Formatos: 4 lt. - 1 lt. Precauciones: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsele indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. Úsele únicamente en lugares bien ventilados. Úsele únicamente en lugares bien ventilados. Contiene: Tolueno	
6. Estabilidad en almacén: * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.	
7. Aplicaciones: <i>Laca de calidad superior y gran dureza. Ideal para acabados satinados de tipo nórdico o encerado de todo tipo de muebles, carpintería, etc. También empleada en ebanistería.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.